

## 槍型 膜厚計

## Model: CHY-113

### 特色：

- CE 認證合格
- 簡單、輕巧型、單手可操作
- 兩點校正
- 背光顯示
- 測量範圍：0 ~ 40.0mils (0 ~ 1000 $\mu$ m)
- 使用者可選擇 $\mu$ m/mils
- 自動關機功能
- 使用於帶磁性純鐵板金

### 一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，" "顯示。

量測速率：1次/每秒

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<75%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C $\pm$ 5°C，相對濕度<75%R.H.。

自動關機：15 秒。

尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。



### 技術資料：

範圍：0 至40.0mils (0 至1000 $\mu$ m)

解析度：0.1mils/1 $\mu$ m

回應時間：1 秒

精確度：

±(4 位)在0 至7.8mils

±(10位)在0 至199 $\mu$ m

±(3%+4 位)在7.9mils 至40mils

±(3%+10位)在200 $\mu$ m 至1000 $\mu$ m