

槍型 膜厚計**Model: CHY-115****特 色：**

- CE 認證合格
- 可偵測導磁、非導磁材料
- 資料儲存支援255 筆
- 可設定Hi/Lo 警報蜂鳴的讀值範圍
- 選擇平均值、最大值、最小值及最大值-最小值
- 常用厚度量測點可使用快速一點校正
- 兩點校正正常操作
- 背光顯示
- 測量範圍：0 ~ 40.0mils (0 ~ 1000μm)
- 使用者可選擇μm/mils
- 自動關機功能

**一般規格：**

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，”

 ”顯示。

操作環境：0°C 至40°C，相對濕度<90%R.H.。

避免有強度磁場的環境。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

自動關機：15 秒。

尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。

技術資料：

範圍：0 至40.0mils (0 至1000μm)

解析度：0.1mils/1μm

回應時間：1 秒

精確度：

±(4 位)在0 至7.8mils

±(10位)在0 至199μm

±(3%+4 位)在7.9mils 至40mils

±(3%+10位)在200μm 至1000μm