

# 專業 LCR 電錶

# CHY-24CS

## 產品特色

- 3,1/2 位液晶顯示、最大讀數 1999
- 符合CE (EN61010-1)的安全規格認證
- 可供進料檢驗使用
- 最專業耐用型、高精確量測功能LCR電錶
- 最大讀值鎖定功能
- 電感檔量測從0.1uH ~ 20H
- 電容檔量測從0.1pF ~ 20mF
- 電阻檔量測從0.1Ω ~ 2000MΩ
- 頻率檔自動換檔，可量測至15MHz
- 二極體測試及蜂鳴導通測試
- 尺寸：200H × 90W × 40D / mm
- 多種功能：DCV、電感、電容、電阻、頻率、溫度、導通蜂鳴、二極體、2.5KHz 訊號輸出。



## 一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
電 感 H	200uH/2mH/20mH/200mH/ 2H/20H	0.1uH	±(5.0%+3dgts)
電 容 F	200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/ 20uF/200uF/2000uF/20mF	0.1pF	±(2.0%+10dgts)
電 阻 Ω	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2000KΩ/ 20MΩ/200MΩ/2000MΩ	100mΩ	±(0.3%+1dgts)
直流電壓 DCV	20V	0.01V	±(2.0%+1dgts)
頻 率 Hz	2KHz/20KHz/200KHz/2000KHz/15MHz	1Hz	±(0.1%+1dgts)
溫 度 °C	-20°C 至 750°C	1°C	±(2.0%+3dgts)
二 極 體 	測試電流=1mA 開路電壓約 3.0V	1mV	±(3.0%+3dgts)
導通蜂鳴 	< 30Ω 響聲	0.1Ω	±20Ω
信號輸出 	2.5KHz 方波 50%週期 信號：+3V、-0.5V		