


光電式轉速計

型號 : CHY-250

特色 :

- 光學式轉速量測。
- 最大值 / 最小值 / 平均值 / 讀值鎖定功能。
- 背光照明功能。
- 自動電源關機功能。
- 自黏式反光貼紙。
- 儲存環境 : -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) ,
0至80% R.H.(必須將轉速計內的電池取出)
- 附攜帶用吊帶、機身保護蓋。
- 電池低電壓警告。
- 使用電池 : 1.5Vx2個4號電池。
- 尺寸 : 24.7mm(厚)x50.9mm(寬)x132.9mm(長)。
- 重量 : 約110g(含電池)。



量測規格

操作環境 : 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F) , <70% R.H

量測範圍 : 100.0到99999每分鐘轉速(rpm)

解析度 : 0.1 rpm(100.0到19999.9 rpm)

1 rpm(20000到99999 rpm)

精確度 : 在 $23^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($73.4^{\circ}\text{F}\pm 9^{\circ}\text{F}$) , <70% R.H.環境內操作

$\pm 0.02\%$ 讀值+1dgt

單位 : 每分鐘轉速(rpm) , 每秒轉速(rps)

讀值更新頻率 : 1秒 / 次。

溫度係數 : 在超出 18°C 至 28°C 的環境下 , 每增減 1°C 會使誤差增加10%。