

鹽分計

CHY-391


產品特色：

- 攜帶方便、單手可操作
- 背光顯示功能
- 鹽分及溫度雙組顯示
- 自動溫度補償
- 平均值計算(最大每9筆平均一次)、連續量測(依所設定的時間間隔而定)、液體中相對鹽量換算
- 高精密NTC 溫度感測器
- 自動關機功能
- CE 認證合格

使用場所：

- 水質監測

一般規格：

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，""顯示。

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<75%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

尺寸：178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。

重量：約320 公克 (含電池)。

溫度規格：

感測器：熱敏電阻式溫度感測器

範圍：-20°C 至60°C，-4°F 至140°F

解析度：0.1°C，0.1°F

精確度：

±0.5°C 在0°C 至 45°C

±1°C 在-20°C 至 0°C，45°C 至 60°C

±1°F 在32°F 至 113°F

±2°F 在-4°F 至 32°F，113°F 至 140°F

鹽分規格：

範圍：0.1%至10%

溫度補償：-5°C 至60°C(自動)

精確度：

0%至0.9% (± 0.1)

1.0%至1.9% (± 0.2)

2.0%至2.9% (± 0.3)

3.0%至4.9% (± 0.5)

5.0%至7.9% (± 1.0)

8.0%至 10.0% (± 1.5，依量測方式而定)

