

照度計

CHY-731

產品特色：

- CE 認證合格
- 攜帶方便、單手可操作
- 精密式1光學補償濾波鏡片
- CIE(λ): 1<2%, <3%, <5%, <8% , 符合 V(λ)
- Cosine 校正 : 2<2%
- 讀值及峰值鎖定功能
- 口袋掛鉤設計

使用場所：

- 室內
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究

一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。

取樣率：2.5 次 / 秒。

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<70%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

電池：4顆1.5V 四號電池。

尺寸：155mm(高)x48mm(寬)x24mm(厚)。

重量：約81.2 公克 (含電池)。

LUX規格：

感測器：矽質光二極體感測器

範圍：20lux, 200lux, 2000lux, 20000lux,

20fc, 200fc, 2000fc, 20000fc

解析度：0.01lux，0.01fc

精確度：±(3%+10digits)

