

# 多功能數字交流鉤錶

# CHY – 9101

## 非接觸式電壓 NCV 測量

### 特 色

- 3,3/4 位(4000 進位)背光液晶面板顯示
- 鉤部最大開口 Ø50mm
- 最大電流 AC1000A
- 鉤部直接測量頻率
- 自動關機、自動換檔
- 讀值鎖定、歸零功能鍵
- 電池電力不足警示
- 過載保護 600V DC/AC rms
- 尺寸 : 246H×80W×43D/mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC 電流、電阻 Ω、  
電容、頻率、工作週期、二極體、  
導通蜂鳴測量



### 一般規格

功 能	檔 位	解 析 度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(0.5%+1dgts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/600V	0.1mV	±(1.0%+4dgts)
交流電流 ACA	40A/400A/1000A	0.01A	±(1.5%+10dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(1.0%+3dgts)
電 容 CAP	40nF/400nF/4uF/40uF/100uF	0.01nF	±(3.0%+10dgts)
頻 率 Hz	5Hz/50Hz/500Hz/5KHz/50KHz/500KHz/5MHz	0.001 Hz	±(0.1%+3dgts)
週 期 %	10%~90% (2Hz~20KHz)	0.1%	±(2.0%+5dgts)
導通蜂鳴 	< 35Ω ±25Ω 響聲		
二 極 體 	測試電流=0.5mA 開路電壓約 1.6V	1mV	
非接觸電壓測量 NCV	100V~600V DC/AC rms		