

交直流微小電流鉤部

CA-60

特 色

- 測量範圍電流：AC/DC 0 ~ 60A
- 導線最大直徑：Ø9mm
- 最大電流過載保護：AC/DC 60A
- 可搭配任何數位電錶與示波器使用
- 輸出 AC/DC:1mV/10mA，1mV/100mA
- DCA 歸零按鈕
- 尺 寸：195H×70W×33D/mm
- 重 量：250g



一般規格

量 程	檔 位	精 確 度
DC 20A	1mV/10mA	±(2.0%讀值+5mA) 10mA ~ 20A
DC 40A	1mV/100mA	±(2.0%讀值+20mA) 10mA ~ 40A
DC 60A	1mV/100mA	±(4.0%讀值+0.3A) 40A ~ 60A
AC 10A	1mV/10mA	±(2.0%讀值+5mA) 10mA ~ 10A (40Hz ~ 2kHz)
AC 10A	1mV/10mA	±(4.0%讀值+30mA) 10mA ~ 10A (2kHz ~ 10kHz)
AC 10A	1mV/10mA	±(6.0%讀值+30mA) 10mA ~ 10A (10kHz ~ 20kHz)
AC 15A	1mV/10mA	±(8.0%讀值+30mA) 10A ~ 15A (40Hz ~ 20kHz)
AC 40A	1mV/100mA	±(2.0%讀值+30mA) 100mA ~ 40A (40Hz ~ 1kHz)
AC 40A	1mV/100mA	±(4.0%讀值+30mA) 100mA ~ 40A (1kHz ~ 2kHz)
AC 40A	1mV/100mA	±(6.0%讀值+30mA) 100mA ~ 40A (3kHz ~ 5kHz)
AC 60A	1mV/100mA	±(8.0%讀值+0.3A) 40A ~ 60A (40Hz ~ 5kHz)