

多功能汽車錶

CIE-8088A

特 色

- 3,5/6 位背光液晶顯示、最大讀數 6600
- 可選擇二行程或四行程引擎
- 噴射時間測量(ms PULSE WIDTH)
- 汽車轉速測量(RPM)
- 汽車白金閉角測量(DWELL ANGLE)
- 自動關機功能
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 電池電力不足警示
- 尺寸：198H × 90W × 44D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、轉速、白金閉角、噴射時間、週期、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	660mV/6.6V/66V/660V/1000V	0.1mV	±(0.5%+2dpts)
交流電壓 ACV	660mV/6.6V/66V/660V/750V	0.1mV	±(2.0%+5dpts)
直流電流 DCA	660uA/6600uA/66mA/400mA/20A	0.1uA	±(1.5%+4dpts)
交流電流 ACA	660uA/6600uA/66mA/400mA/20A	0.1uA	±(2.0%+8dpts)
電 阻 Ω	660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ	0.1Ω	±(1.0%+8dpts)
電 容 F	6.6nF/66nF/660nF/6.6uF/66uF/660uF/6.6mF	1pF	±(3.0%+10dpts)
汽車轉速 RPM	600 ~ 12000RPM	1RPM	±(2.0%+4dpts)
白金閉角 DWELL ANGLE	0 ~ 90°(4CYL/4 汽缸), 0 ~ 72°(5CYL/5 汽缸), 0 ~ 60°(6CYL/6 汽缸), 0 ~ 45°(8CYL/8 汽缸)	0.1°	±(2.0%+5dpts)
噴射時間 ms	0.1ms ~ 10.0ms	0.1%	±(2.0%+0.2ms)
週 期 DUTY	5.0% ~ 95.0%	0.1%	±(2.0%+10dpts)
頻 率 Hz	660Hz/6.6kHz/66kHz/200kHz	0.1Hz	±(0.1%+5dpts)
溫 度 °C	-20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F	0.1°C/0.1°F	±(1.0%+3°C)
導 通 蜂 鳴	660Ω <30Ω 響聲	1Ω	
二 極 體	測試電流=0.8mA 開路電壓約 3.2V	0.1V	±(1.5%+5dpts)