

60000 Counts 多功能電錶

CIE-9007R

特 色

- 4,5/6 位背光液晶顯示、最大讀數 60000
- 類比 60 段條碼顯示、讀值快速
- RS-232 電腦介面,附軟體及 USB 傳輸線
- 自動換檔、自動關機功能
- 最大/最小值紀錄、相對值測量功能
- 峰值鎖定(±PEAK)
- AC、AC+DC True Rms 真有效值測量
- 電池電力不足警示
- 尺寸：198H × 90W × 44D / mm
- 多種功能：DCV、ACV、AC+DCV、DCA、ACA、AC+DCA、電阻、電容、頻率、週期、溫度、電導、導通蜂鳴、二極體測量



一般規格

功 能		檔 位	解析度	精 確 度
電 壓	DCV	600mV/6V/60V/600V/1000V	0.01mV	±(0.08%+5d)
	ACV (True Rms)	600mV/6V/60V/600V/750V (45Hz~2kHz)	0.01mV	±(1.0%+20d)
	AC+DC (True Rms)	600mV/6V/60V/600V/750V (45Hz~2kHz)	0.01mV	±(1.5%+20d)
電 流	DCA	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A	0.01uA	±(0.5%+10d)
	ACA (True Rms)	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A (45Hz~1kHz)	0.01uA	±(1.5%+20d)
	AC+DC (True Rms)	600uA/6000uA/60mA/400mA/20A (45Hz~1kHz)	0.01uA	±(2.0%+30d)
電 阻 Ω	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.01Ω	±(0.3%+10d)	
電 容 F	6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF	1pF	±(3.0%+10d)	
頻 率 Hz	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz	0.01Hz	±(0.1%+10d)	
週期測量 %Duty	5.0%~95.0%	0.1%	±(2.0%+10d)	
溫度測量 °C/°F	-50°C~1300°C/-58°F~2372°F	0.1°C/°F	±(1%+1°C)	
電導測量 ns	60ns	0.01ns	±(1.0%+10d)	
導通蜂鳴	600Ω < 40Ω 響聲	0.01Ω		
二 極 體	測試電流=0.5mA 開路電壓約 3.0V	0.01V	±(2.0%+10d)	