

3,1/2 多功能數字電錶

DM – 2610

AC True Rms

特 色

- 3,1/2 位大字幕液晶面板顯示
- 背光液晶顯示及照明功能
- 自動關機、讀值鎖定
- NCV 非接觸驗電功能
- 真有效值測量 AC True Rms
- 電壓最大 AC/DC 1000V
- 電流最大 AC/DC 20A(10 秒內)
- 電阻最大 200MΩ
- 電池電力不足警示
- 尺寸：186H × 92W × 52D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、二極體、導通蜂鳴、電晶體、火線測量、



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.1mV	±(0.5%+3dgts)
交流電壓 ACV	2V/20V/200V/1000V (True Rms)	1mV	±(0.8%+5dgts)
直流電流 DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/2A/20A	0.1uA	±(1.2%+8dgts)
交流電流 ACA	200mA/2A/20A (True Rms)	100uA	±(1.5%+15dgts)
電 阻 Ω	200Ω/2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ	0.1Ω	±(0.8%+3dgts)
電 容 F	6nF ~ 20mF (自動量程)	1pF	±(3.5%+20dgts)
二 極 體 $\rightarrow +$	測試電流=0.4mA 開路電壓約 3.3V	1mV	5%
導通蜂鳴 \rightsquigarrow	< 50Ω ±20Ω 響聲		
晶 體 hFE	NPN or PNP 0~1000		
非接觸驗電 NCV	AC 48V~220V		
火線測量 Live	警示方式：高壓符號及燈光		