

多功能自動換檔電錶

DM-865

特 色

- 3,½位液晶顯示、最大讀數 1999
- 大字幕白色背光顯示
- 自動關機功能(15 分鐘)
- 自動換檔、可選擇手動換檔
- 讀值鎖定、最大值鎖定
- 新式雙色鑄模設計
- 電容測量:10pF~1000uF
- 外接電流鉤部專用檔
- 電池電力不足警示
- 尺寸:158H×75W×35D/mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、

溫度、電容、二極體、導通蜂鳴、

晶體測量



·般規格

功能	;	檔 位	最小解析度	精確度
直流電壓 De	CV	200mV/2V/20V/200V/600V	0.1mV	±(0.8%+5dgts)
交流電壓 A	CV	2V/20V/200V/600V	1mV	±(1.0%+5dgts)
直流電流 De	CA	200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A	0.1uA	±(1.2%+5dgts)
交流電流 A	CA	200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A	0.1uA	±(1.5%+5dgts)
電阻	Ω	$200\Omega/2$ K $\Omega/20$ K $\Omega/200$ K $\Omega/2$ M $\Omega/20$ M Ω	0.1Ω	±(1.0%+5dgts)
溫 度 °C	C/°F	-20°C∽1000°C/0°F∽1800°F	1°C/1°F	±(1.0%+3dgts)
電 容 CA	AP	20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/1000uF	0.01nF	±(5%+10dgts)
外接鉤部 AC/	/DC	200.0mV:200.0A / 1000mV:1000A	0.1A/1A	±(1.2%+5dgts)
導 通 蜂	鳴	< 50Ω ±30Ω 響聲		
二極	體	測試電流≒1mA 開路電壓約 1.5V		
晶 體 h	hfe	NPN or PNP 0~1000		