光電/接觸兩用型數字轉速計 DT-2238A

特　　色

- 5 位數大型背光液晶顯示幕
- 自動電源關機功能
- 最大值 / 最小值 / 最後值記錄功能
- 光電/接觸轉速及線速測量
- 光電有效距離 ：50～500mm(雷射指示)
- 檔位選擇 ： 自動選檔
- 電池低電壓警告
- 尺　寸 ：210H×74W×37D/mm
- 重　量：約 250g(含電池)

量測規格

操作環境：0°C至50°C(32°F至122°F)，<70% R.H

光電量測範圍：2.5到99,999 rpm 每分鐘轉速

接觸量測範圍：0.5到19,999 rpm 每分鐘轉速

線速量測範圍：0.05到1,999.9 m/min 每分鐘幾米

光電解析度 ：0.1 rpm(2.5到999.9 rpm)　　1 rpm(1000 rpm以上)

接觸解析度 ：0.1 rpm(0.5到999.9 rpm)　　1 rpm(1000 rpm以上)

線速解析度 ：0.01 m/min (0.05到99.99 rpm)　0.1 m/min (100 m/min以上)

精 確 度：在23°C±5°C(73.4°F±9°F), <70% R.H.環境內操作, ±0.05%讀值+1dgt

溫度係數：在超出18°C至28°C的環境下，每增減1°C會使誤差增加10%

採樣時間 ：0.8秒(60 rpm 以上)

時　　基 ：6MHz石英晶體

使用電池：1.5Vx4個3號電池