

HA-5010A 數字照度計

適用於工廠、學校、辦公室、
實驗室、燈飾業、路燈建設等

特 色

- 4 位數液晶顯示，最大讀數 9999
- 背光液晶顯示
- 測量範圍：0 ~ 200,000Lux / 0 ~ 20,000Fc
- 防護等級：IP40
- 單位選擇功能：Lux/Fc 切換
- 最大值，最小值記錄及讀值鎖定功能
- 可設定開啟或取消自動關機
- 尺 寸：163H×55W×28D/mm



一般規格

顯示	4 位數液晶顯示,最大讀數 9999
測量範圍	0 ~ 200,000Lux / 0~20,000Fc
精確度	±3%rdg±10dgts. (<10,000LUX) ±4%rdg±10dgts. (>10,000LUX)
解析度	1Lux / 1Fc
取樣率	2 次/秒
重複性測試	±2%
單位	Lux / Fc
校準	使用色溫 2856K 標準平面燈校準
操作溫濕度	10°C ~ 50°C, 10%RH ~ 90%RH
保存溫濕度	-10°C ~ 55°C, 10%RH ~ 95%RH
防護等級	IP40
電源	4 號 AAA1.5V 電池 X3
尺寸 / 重量	163H×55W×28Dmm / 約 90g(不含電池)