

日製 HIOKI 數位式交流鉤錶

HIOKI-3280

AC1000A

特 色

- 3,3/4 位最大顯示值 4200
- 薄型、超輕量的全新設計機種
- 自動換檔，自動關機
- 電流測量最高可達 AC 1000A
- 電流解析度:0.01A/AC
- 鉤部最大開口：33mm
- 緊密的空間中也易於使用
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 讀值鎖定
- 電源(CR-2032)3VX1，電池電力不足警示
- 尺寸：175H × 57W × 16D / mm
- 多種功能：ACA、ACV、DCV、電阻、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
交流電流 ACA	0.06-42.00A/420.0A/1000A	10mA	±(1.5%+5dgts)
交流電壓 ACV	4.200V/42.00V/420.0V/600V	1mV	±(2.3%+8dgts)
直流電壓 DCV	420.0mV/4.200V/42.00V/420.0V/600V	0.1mV	±(1.3%+4dgts)
電 阻 Ω	420.0/4.200K/42.00K/420.0K/4.200M/42.00MΩ	0.1Ω	±(2.0%+4dgts)
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±40Ω 響聲	0.1Ω	