

日製 HIOKI 數位式交直流鉤錶

HIOKI-3287

AC True Rms

特 色

- 3,3/4 位最大顯示值 4200
- 薄型、超輕量的全新設計機種
- 自動換檔，自動關機
- 電流測量最高可達 AC/DC 100A
- 電流高解析度:0.01A
- 鉤部最大開口：35mm
- 緊密的空間中也易於使用
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 讀值鎖定
- 電源(CR-2032)X1，電池電力不足警示
- 尺寸：180H × 57W × 16D / mm
- 多種功能：ACA、DCA、ACV、DCV、電阻、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
交流電流 ACA	0.10-10.00A/100.0A (45~66Hz)	10mA	±(1.5%+5dgt)
	0.10-10.00A/100.0A (10~20Hz)		±(5.0%+5dgt)
	0.10-10.00A/100.0A (20~45 & 66~1KHz)		±(2.0%+5dgt)
直流電流 DCA	0.10-10.00A/100.0A	10mA	±(1.5%+5dgt)
交流電壓 ACV	4.200V/42.00V/420.0V/600V (30~500Hz)	1mV	±(2.3%+8dgt)
直流電壓 DCV	420.0mV/4.200V/42.00V/420.0V/600V	0.1mV	±(1.3%+4dgt)
電 阻 Ω	420.0/4.200K/42.00K/420.0K/4.200M/42.00MΩ	0.1Ω	±(2.0%+4dgt)
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±40Ω 響聲	0.1Ω	±(2.0%+6dgt)