

## 日本 KYORITSU 數位式交流鉤錶

## KEW-2200

### 特 色

- 3,3/4 位最大顯示值 4000
- 薄型、超輕量的全新設計機種
- 自動換檔，自動關機
- 電流測量最高可達 AC 1000A
- 電流解析度:0.01A/AC
- 鉤部最大開口：33mm
- 緊密的空間中也易於使用
- 小巧輕便附攜帶帆布套
- 國際安全標準 IEC61010-1，CAT.III 600V (AC A)
- 讀值鎖定
- 電源(AAA)(1.5V)X2，電池電力不足警示
- 尺寸：190H × 68W × 20D / mm
- 多種功能：ACV、DCV、AC 電流、電阻、導通蜂鳴



### 一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/400V/600V	0.1mV	±(1.0%+3dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/600V (45Hz ~ 500Hz)	1mV	±(1.8%+7dgts)
交流電流 ACA	40A/400A/1000A (45Hz ~ 65Hz)	10mA	±(1.4%+6dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1Ω	±(2.0%+4dgts)
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±30Ω 響聲	1Ω	