

sanwa 專業LCR電錶

LCR-700

測量頻率:DC ~ 100KHz

產品特色

- 20000/2000 位 雙液晶背光顯示
- LCR自動測量模式
- 可選串聯/並聯 測量模式
- 可選測試參數 : Ls/Lp/Cs/Cp(Q/D/θ/ESR)
- 5種測試頻率 : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
- 測試用AC信號 : 0.63Vrms
- 測量範圍(測試頻率為1kHz) :
L : 20.000uH~20.000kH
C : 200.00pF~20.00mF
R : 20.000Ω~200.0MΩ
- 自動換檔功能
- 節能自動關機功能,可增加電池使用壽命
- 讀值鎖定,相對值測量功能
- 電源006P 9V電池
- USB 電腦介面(選購品)
- 尺寸 : 184H × 87W × 45D / mm



一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
Ls/Lp	20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH 2000.0mH/20.000H/200.00H/2000.0H/20.000kH	0.001uH	±(0.3%+3dgts)
Cs/Cp	200.00pF/2000.0pF/20.000nF/200.00nF/2000.0nF 20.000uF/200.00uF/2000.0uF/20.000mF	0.01pF	±(0.3%+3dgts)
Rs/Rp	20.000 Ω/200.00Ω/2.0000KΩ/20.000KΩ/200.00KΩ 2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0 MΩ	0.001Ω	±(0.3%+3dgts)
Ω	20.000 Ω/200.00Ω/2.0000KΩ/20.000KΩ/200.00KΩ 2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ	0.001Ω	±(0.3%+3dgts)