

# Sanwa 數字型電錶

# RD-700

## 多功能、實用型

### 特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 3999
- 超大字幕液晶顯示
- 自動換檔、自動關機
- 讀值鎖定功能
- AC/DC:1000V
- 電池電力不足警示
- 尺寸：179H × 87W × 55D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴測量



### 一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/1000V	0.1mV	±(0.5%+3dpts)
交流電壓 ACV	400mV/4V/40V/400V/1000V	0.1mV	±(1.5%+5dpts)
直流電流 DCA	400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.2%+3dpts)
交流電流 ACA	400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.8%+5dpts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1 Ω	±(0.6%+4dpts)
電 容 CAP	500nF/5uF/50uF/500uF/3000uF	0.1nF	±(2.5%+6dpts)
頻 率 Hz	50Hz/500Hz/5KHz/50KHz/500KHz/1MHz	0.01Hz	±(0.5%+4dpts)
溫 度 °C/°F	-20°C~300°C/-4°F~572°F	1°C/1°F	±(2.0%+3°C)
二 極 體 $\rightarrow $	測試電流=0.25mA 開路電壓約 1.6V	0.001V	
導通蜂鳴 $\Rightarrow$	約 < 120Ω 響聲	0.1 Ω	