

# 數字型接地電阻計

# ST-1520

## 特 色

- 可供量測接地電阻( $\Omega$ )和接地電壓(ACV)
- 量測電流僅 2mA，不易造成漏電斷路器跳脫
- 在量測接地電阻時，同時壓下"PUSH ON"和"TIMER ON"可作長時間量測，約經5分鐘會自動關機
- 接線正確，在量測時紅燈(LED)會顯示
- 數值鎖定功能
- 使用電池操作
- 符通過歐洲安規檢測



EN 61010-1 CAT III 200V

EN 55022

## 一般規格

檔位測試	接地電阻：0-20 $\Omega$ /0-200 $\Omega$ /0-2000 $\Omega$ 接地電壓：0-200V AC(40-500Hz)
準確度	接地電阻： $\pm(2\%$ 讀數+2位數) 接地電壓： $\pm(1\%$ 讀數+2位數)
接地電阻解析度	20 $\Omega$ ：0.01 $\Omega$ / 200 $\Omega$ ：0.1 $\Omega$ / 2000 $\Omega$ ：1 $\Omega$
量測系統	820Hz 2mA 定電流
電源不足指示	顯示符號"B"
數值鎖定指示	顯示符號"DH"
顯示器	液晶顯示(LCD)3½位(最大讀值 1999)
使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	163(長)×100(寬)×50(高)mm
重量	約 480 克(含電池)
附件	測試線×1(組)：紅色-15公尺．黃色-10公尺．綠色-5公尺 輔助接地棒×2(支)，說明書×1(本)，攜帶箱×1(個)，電池×6(顆)