

指針式三用電錶

YH-360B

經濟實用型

特 色

- 高感度穩定型錶頭
- 全檔位二極體&保險絲保護
- 1.5V&9V 電池電力測試
- 導通蜂鳴測試
- 最大電壓測量 AC/DC1000V
- 最大電流測量 DC250mA
- 最大電阻測量 20MΩ
- 尺寸:154Hx101Wx40D/mm



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度	備 註
直流電壓 DCV	0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V	±3%滿刻度	輸入阻抗 20KΩ/V
交流電壓 ACV	10V/50V/250V/1000V	±4%滿刻度	輸入阻抗 8KΩ/V
直流電流 DCA	50uA/2.5mA/25mA/250mA	±3%滿刻度	0.5A/250V FUSE
電 阻 Ω	×1/×10/×100/×1K/×10K/ 2KΩ/20KΩ/200KΩ/2Ω/20MΩ	±3%全刻度	測試電壓: ×1~×1K :3V ×10K : 12V
電池測試 BATT	1.5V / 9V	±5%全刻度	負載電流 250mA
導通蜂鳴 BUZZ	< 150Ω 響聲		測試電壓 3V
增 益 dB	ACV 10V/50V/250V/1000V	0dB ~ +62dB 0dB/0.775V 1mW/600Ω	10V : ×1 50V: +14dB 250V: +28dB 1000V: +40dB
漏電流 LI (Iceo)	150uA/1.5mA/15mA/150mA	±5%全刻度	測試電壓 3V
晶 體 hFE	0~1000	±3%全刻度	Ω×10 檔位(IC/IB)
二 極 體	×1/×10/×100/×1K/×10K/ 150mA/15mA/1.5mA/150uA	±5%全刻度	測試電壓 3V