

多功能高精度溫濕度記錄器

TE-608

特 色

- 超大型 LCD 同時顯示溫度、濕度、日期及時間
- 可離線記憶最高 32000 筆溫度及相對濕度
- 溫度準確度: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$
- 濕度準確度: $\pm 3\%\text{RH}$
- 可測露點溫度(DP)及濕球溫度(WB)
- 可外接溫度探棒量測遠端溫度
- 可設定溫溼度最高或最低值警報
- 可顯示最大值及最小值
- USB 傳輸介面附軟體
- 電源可使用電池或變壓器



二合一壁掛/桌面兩用型溫濕度記錄器	
型號	TE-608
警報設定	溫度
溫度量測記錄範圍	$-40.0\sim 85.0^{\circ}\text{C}$ ($-40\sim 185^{\circ}\text{F}$)
溫度讀值準確度	$\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ ($-20\sim 50^{\circ}\text{C}$), other $\pm 1.2^{\circ}\text{C}$
外接探棒(TE-608P)溫度範圍	$-10.0\sim 50.0^{\circ}\text{C}$
露點溫度顯示	有
濕球溫度顯示	有
酷熱指數溫度顯示	有
暑熱壓力指數(濕黑球溫度)	有
相對溼度量測範圍	$0.1\%\text{RH}\sim 99\%\text{RH}$
對濕度讀值準確度	$\pm 3\%\text{RH}$ (at 25°C , $10\sim 90\%\text{RH}$, others $\pm 5\%\text{RH}$)
記憶容量筆數	32000 筆
操作電源	AAA 電池四顆或變壓器(選購)
操作環境溫濕度	$0\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($32\sim 122^{\circ}\text{F}$), $80\%\text{RH}$
電腦介面	USB