

## 全電子式穩壓器

### ND系列



小型電化及OA設備專用

## 全電子式穩壓器

### NR系列



自動控制及配電盤適用

### 特點：

輕穩短小的ND、NR系列全電子式穩壓器，採用全電子自動控制。穩壓速度快，輸出之頻率波形與輸入相同，無失真並具有非常寬的輸入範圍，可瞬間吸收突波，更有周詳的保護裝置，適用於電壓不穩定地區或需穩定電壓之處。

### 電氣規格：

型號	ND-500M	ND-1000M	ND-1500M	NR-750	NR-1200	NR-2000
容量	500VA	1000VA	1500VA	750VA	1200VA	2000VA
電壓	1 $\phi$ 2W 110V 或 220V, 47Hz~63Hz					
輸入範圍	±15%			±15%		
穩壓率	±5%			±3%		
反應時間	<1週					
波形失真	無失真(與輸入波形相同)					
效率	>97%					
保護	過載&短路	無輸出(當過載消失前自動復電)				
	突波	突波吸收器吸收107焦耳(2ms) 4500安培(8/20 $\mu$ s)				
輸出插座	美式*2個			美式*4個		
工作環境	溫度:0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C			溼度:0~95%(未凝結)		
尺寸 WxHxD(cm)	11x9x21			9x17x26		
重量(KGS)	1.6	2.0	2.4	3.7	4.7	5.8