

伺服電子式穩壓器（單相系列）



特點：

- 輸入電壓範圍±15%
- 輸出電壓±1%以內
- 自我偵測功能
- 連續無段穩壓設計
- 波形不失真
- 超載、短路保護裝置
- 防止啟動過高壓裝置(SOVP)
- 超載**150%**能力特強
- 面板LED燈號顯示
- 輸出電壓錶監視輸出電壓
- 效率高，大於98%
- 儀表型面板
- 輕薄短小，具環保概念機種
- 內附專利旁路裝置

電 氣 規 格：

型 號	PS	103 AS/BS/CS	105 AS/BS/CS	107 AS/BS/CS	110 AS/BS/CS	115 AS/BS/CS	120 AS/BS/CS	130 AS/BS/CS	140 AS/BS	150 AS/BS
容量 (KVA)		3	5	7.5	10	15	20	30	40	50
電 壓		AS : I/P : 1 ϕ 2W 110V O/P : 1 ϕ 2W 110V BS : I/P : 1 ϕ 2W 220V O/P : 1 ϕ 2W 220V CS : I/P : 1 ϕ 2W 220V O/P : 1 ϕ 2W 110V 或 1 ϕ 3W 110V-0V-110V(穩壓加變壓)								
輸入範圍		± 15% 50/60HZ ± 5%								
穩 壓 率		≤ 1%								
效 率		≥ 98%								
反應時間		< 0.1 秒								
波形失真		無失真								
保 護	過電壓	附加(OPTIONS)								
	過 載	具備								
	旁 路	具備								
指 示	電壓表	具備								
	電流錶	—				具備				
超載能力		150% 10 秒								
環 境		溫度：0℃ ~ 45℃ 濕度：0 ~ 95% 未凝結								
尺 寸 WxHxD (cm)	AS	21 x 29 x 42			27x46x49	41 x 58 x 51		50 x 70 x 60	50 x 121x 60	
	BS	20x17x24	21 x 29 x 42			27 x 46 x 49		50 x 70 x 60	50 x 70 x 60	50 x 91x 60
	CS	20x38x24	21 x 61 x 42			41x58x51	50 x 70 x 60		—	—
重 量 (KG)	AS	22	24	26	37	56	78	91	110	130
	BS	9	23	25	28	54	66	81	100	120
	CS	37	57	76	82	155	180	245	—	—