

## 3,1/2 多功能 LCR 數字電錶

## DM-2630

### AC True Rms

### 特 色

- 3,1/2 位背光大液晶面板顯示
- 雙區液晶顯示及類比條碼輔助顯示
- 自動關機(可取消)
- 最大/最小值記錄、讀值鎖定
- 真有效值測量 AC True Rms
- 電流最大 AC/DC 20A(10 秒內)
- 電阻最大 200MΩ
- 電池電力不足警示
- 尺寸：189H × 88W × 56D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、電感、溫度、頻率、二極體、導通蜂鳴、電晶體、NCV/Live



### 一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.1mV	±(0.5%+3dpts)
交流電壓 ACV	200mV/2V/20V/200V/750V (True Rms)	0.1mV	±(0.8%+5dpts)
直流電流 DCA	200uA/2000uA/20mA/200mA/20A	0.1uA	±(1.2%+8dpts)
交流電流 ACA	200uA/2000uA/20mA/200mA/20A (True Rms)	0.1uA	±(1.5%+15dpts)
電 阻 Ω	200Ω/2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ	0.1Ω	±(0.8%+3dpts)
電 容 F	20nF/200nF/20uF/200uF/100mF	0.01nF	±(3.5%+20dpts)
電 感 L	2mH/20mH/200mH/2H/20H	0.001mH	±(2.5%+30dpts)
頻 率 Hz	10Hz ~ 20MHz (自動量程)	0.01Hz	±(1.0%+10dpts)
溫 度 °C	-20°C~1000°C/-4°F~1832°F	1°C/1°F	±(1.0%+5dpts)
二 極 體 $\rightarrow $	測試電流=1.8mA 開路電壓約 3.3V	0.001V	5%
導通蜂鳴 $\Rightarrow$ )	< 50Ω ±20Ω 響聲	0.1Ω	
晶 體 hFE	NPN or PNP 0~1000		
NCV / Live	非接觸電壓測量 NCV / 火線判別 Live		