

DP-10003S

100V/3A 直流電源供應器

產品特色

- 採用單晶片數位控制+PWM控制技術
- 體積小、重量輕、高穩定度、容易調整
- 定電壓及定電流操作模式
- 4位數顯示器，高解析度:1mA，10mV
- 採用編碼器調整，電壓、電流，粗調及微調旋鈕
- 具多重保護功能，可設定OVP、OCP、OPP
- 可設定蜂鳴器警報、旋鈕功能Lock、關閉OutPut開關
- 智慧溫控風扇控制



一般規格

型 號	DP-10003S
輸出電壓	0~100V
輸出電流	0~3A
定電壓操作	
電源調節率	≤0.2%FS+1mV
負載調節率	≤0.2%FS+5mV
漣波與雜訊	≤0.5%rms
定電流操作	
電源調節率	≤0.2%FS+10mA
負載調節率	≤0.2%FS+10mA
漣波與雜訊	≤0.5%rms
顯示	
錶頭	4 digits LED display
電壓顯示及解析度	00.00~102.0V (10mV)
電流顯示及解析度	0.000~3.100A (1mA)
精確度	±0.1% ±2d
General	
保護裝置	OVP,OCP,OPP
使用電源	AC110V or 220V±10%, 50/60Hz
操作溫濕度	-10°C~40°C, <80%RH
儲存溫濕度	-20°C~80°C, <80%RH
尺寸重量	128x152x260mm 約2Kg