

HA-2238A 光電/接觸二用轉速計

特 色

- 5 位數背光液晶顯示
- 自動關機
- 接觸線速範圍：0.10~1999.9m/min、
0.4~6560ft/min
- 接觸轉速範圍：0.1~19999RPM
- 光電轉速範圍：9.0~99999RPM
- 光源閃爍頻率：0.1~6000.0Hz
- 光電模式有雷射光點指示
- 最大、最小、最後值記錄功能
- 電池電力不足提示
- 尺 寸：190H×68W×33D/mm



一般規格

測量參數	接觸線速	接觸轉速	光電轉速	光源閃爍頻率
測量範圍	0.10~1999.9m/min 0.4~6560ft/min	1.0~19999RPM	9.0~99999RPM	0.1~6000.0Hz
準確度	±(0.05% redading+1digits)			
解析度	0.01m/min (0.10~99.99m/min) 0.1m/min (100m/min以上) 0.1ft/min (0.4~999.9ft/min) 1ft/min (1000ft/min以上)	0.1RPM(1.0~999.9RPM) 1RPM(1000RPM 以上)	0.1RPM(9.0~999.9RPM) 1RPM(1000RPM 以上)	0.1Hz
單位	RPM、Hz、m/min、ft/min			
有效距離	無		50~500mm	
量程選擇	自動量程			
顯示	LCD 帶背光螢幕			
防護等級	IP43			
電源	3 只4 號AAA 1.5V 電池			
主機尺寸	190*68*33mm			
外殼材質等級	ABS			
主機重量	約149g(不含電池)			