

指針式三用電錶

HA-390F

多功能、防誤測、全保護

特 色

- 高感度穩定型錶頭
- 全檔位二極體&保險絲保護
- 電阻·蜂鳴檔有自動恢復保險絲保護
- 正負直流電壓 DC±5V/±25V 測試
- 最大電壓測量 AC/DC1000V
- 最大電流測量 DC250mA
- 最大電阻測量 200MΩ
- 電容測量 2~2000uF
- 尺寸:155H×100W×40D/mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、DC 電流、電阻、電容、電晶體、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度	備 註
直流電壓 DCV	0.1V/2.5V/10V/50V/250V/1000V	±3%滿刻度	輸入阻抗 20KΩ/V
±DCV (NULL)	DC ±5V/±25V	±5%滿刻度	輸入阻抗 40KΩ/V
交流電壓 ACV	10V/50V/250V/1000V	±4%滿刻度	輸入阻抗 9KΩ/V
直流電流 DCA	50uA/2.5mA/25mA/250mA	±3%滿刻度	0.5A/250V FUSE
電 阻 Ω	×1/×10/×100/×1K/×10K/×100K/ 2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ	±4%全刻度	測試電壓:×1~×1K:3V ×10K:12V 自動恢復保險絲保護
電 容 (uF)	C : 2~2000uF	參考值	使用 Rx1K 檔位
導通蜂鳴 BUZZ	Ω×1 檔位 蜂鳴器響聲 LED 燈同時亮	<20Ω±10Ω	自動恢復保險絲保護
增 益 dB	-22dB ~ +62dB at ACV	Approx.參考	
漏電流 LI (I _{ceo})	0~150mA	±5%全刻度	測試電壓 3V
晶 體 hFE	Ω×10 檔位	0~1000	晶體專用座
二 極 體	×1/×10/×100/×1K/×10K 150mA/15mA/1.5mA/60uA	±5%全刻度	測試電壓:3V ×10K:12V
電 源	1.5V AAA x 2 顆		